

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

40 FOS RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 250

Circonférence : 14/16

COMPOSITION DU KIT

3 Manille(s)

Modèle :

WML106

WML110

MHL111

MHL113

3 Câble(s)

Diamètre : 1,5 mm

galvanisé

inoxydable

gainé

Construction :

7 fils

19 fils

7 torons

CRM⁽¹⁾ :

193 kg

1,89 kN

CMU⁽²⁾ :

96 kg

0,94 kN

Longueur :

0,28 mètres

Terminaison :

boucle

Manille lyre

Anneau d'arrimage :

25 mm

35 mm

50 mm

Manchons :

aluminium

cuivre

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

sangle

câble

Longueur :

2,00 mètres

Sangle polyester :

25 mm

35 mm

50 mm

Coloris sangle :

Jaune

CRM⁽¹⁾ :

1200 kg

11,77 kN

CMU⁽²⁾ :

600 kg

5,89 kN

CRM Tendeur à rochet

700 kg

6,87 kN

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

DS40

DS68

DS88

PDS6810

PDS8810

PDS6814

PDS8814

PDS6818

PDS8818

PDSMR14

Poids du kit : 0,400 kg