

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

40 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 250

Circonférence : 14/16

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : 40 DB

- | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple | <input type="checkbox"/> sol dur | <input type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 1,5 mm

Construction :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

Longueur :

Terminaison :

Manille lyre :

Manchons :

- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 fils | <input type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| 193 kg | 1,89 kN | |
| 96 kg | 0,94 kN | |
| 0,53 mètres | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> manille lyre | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 15 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre | |

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

Longueur :

Sangle polyester :

Coloris sangle :

CRM⁽¹⁾ :

CMU⁽²⁾ :

CRM Tendeur à rochet

- | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble | | |
| 3,00 mètres | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm | |
| Jaune | | | |
| 1200 kg | 11,77 kN | | |
| 600 kg | 5,89 kN | | |
| 700 kg | 6,87 kN | | |

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 0,465 kg