

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

68 DI RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 450

Circonférence : 20/25

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : 68 DIDB

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input checked="" type="checkbox"/> acier DI |
| <input type="checkbox"/> sol souple | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 3 mm

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 fils | <input type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

CRM⁽¹⁾ :

720 kg 7,06 kN

CMU⁽²⁾ :

360 kg 3,53 kN

Longueur : 0,79 mètres

Terminaison :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
|--|---|

Anneau d'arrimage :

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|---|--------------------------------|--------------------------------|

Manchons :

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |
|---|---------------------------------|

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble |
|--|--------------------------------|

Longueur : 4,50 mètres

Sangle polyester :

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|---|--------------------------------|--------------------------------|

Coloris sangle :

Bleu

CRM⁽¹⁾ :

1200 kg 11,77 kN

CMU⁽²⁾ :

600 kg 5,89 kN

CRM Tendeur à rochet

700 kg 6,87 kN

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> DS40 | <input checked="" type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 1,250 kg