Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE		88 DIRBKS			
Force du végétal maximale	Hauteur	: 750	Circonférence : 40/45		
COMPOSITION DU KIT					
3 Ancre(s) Modèle : 88 DI	☐ Fonte d'alum ☐ sol souple	ninium	□ acier tra ☑ sol dur	_	er DI très dur
3 Câble(s)					
Diamètre: 6,4 mm Construction: CRM ⁽¹⁾ : CMU ⁽²⁾ : Longueur: Terminaison: Anneau d'arrimage: Manchons:	☐ galvanisé ☐ 7 fils 3120 kg 1560 kg 1,07 mètres ☑ boucle ☐ 25 mm ☑ aluminium		☐ inoxyda ☑ 19 fils 30,61 kN 15,30 kN ☑ anneau ☑ 35 mm ☐ cuivre	ble □ gai ☑ 7 to d'arrimage □ 50	orons
(1) CRM: charge de rupture maximale (2) CMU: charge maximale utile. La CMU e coefficient de sécurité.	est obtenue en applio	cant un	coefficient sur	la CRM. Ce coe	efficient est appelé
1 Tête(s)					
Type: Longueur: Sangle polyester: Coloris sangle: CRM ⁽¹⁾ : CMU ⁽²⁾ : CRM Tendeur à rochet	✓ sangle 6,50 mètres ☐ 25 mm Rouge 3400 kg 1700 kg 2000 kg		☐ câble ☑ 35 mm 33,35 kN 16,68 kN 19,62 kN	□ 50	mm
Accessoires					
Tiges d'enfoncement : Sangle de verrouillage :	☐ DS40 ☑ PDS8810 ☑ PDS8818 sangle + croch	□ Р	DS6814 DSMR14	☑ DS88 ☑ PDS8814	☐ PDS6810 ☐ PDS6818
Poids du kit : 3,60 kg					