

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

88 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 750

Circonférence : 40/45

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : 88 DB

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple | <input type="checkbox"/> sol dur | <input type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 6,4 mm

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

Construction :

CRM⁽¹⁾ :

3120 kg 30,61 kN

CMU⁽²⁾ :

1560 kg 15,30 kN

Longueur :

1,07 mètres

Terminaison :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
|--|---|

Anneau d'arrimage :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|--------------------------------|---|--------------------------------|

Manchons :

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |
|---|---------------------------------|

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type : sangle câble

Longueur : 6,50 mètres

Sangle polyester : 25 mm 35 mm 50 mm

Coloris sangle : Rouge

CRM⁽¹⁾ : 3400 kg 33,35 kN

CMU⁽²⁾ : 1700 kg 16,68 kN

CRM Tendeur à rochet 2000 kg 19,62 kN

Accessoires

Tiges d'enfoncement :	<input type="checkbox"/> DS40	<input type="checkbox"/> DS68	<input checked="" type="checkbox"/> DS88	<input type="checkbox"/> PDS6810
	<input checked="" type="checkbox"/> PDS8810	<input type="checkbox"/> PDS6814	<input checked="" type="checkbox"/> PDS8814	<input type="checkbox"/> PDS6818
	<input checked="" type="checkbox"/> PDS8818	<input type="checkbox"/> PDSMR14		

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 2,420 kg