



FICHE TECHNIQUE



acier HD®

COR-TEN 3



Information technique

Composition : Acier S355. Acier type COR-TEN livré en acier Noir, sous l'exposition atmosphérique l'acier se recouvre d'une couche d'oxyde protectrice de couleur brune. La couche d'oxydation se forme sous 18 à 36 mois et se stabilise dans le temps. Grâce au traitement à cœur de l'acier l'oxydation n'affecte pas la structure de l'acier et évite le ruissellement.

Avantages :

- Acier 3mm d'épaisseur pour travaux lourds
- Grande résistance dans le temps
- A sceller ou à ficher dans le sol
- Idéal pour la séparation de deux surfaces dures
- Facile et rapide de mise en œuvre
- **1 cavalier double et 2 crosses de fixation inclus par longueurs**
- Accessoires en option : cavalier simple et crosse de fixation modulable de 0 à 3 par longueur de 3 ml.



Spécifications

Longueur	Hauteur	Epaisseur*	Cavalier double*	Crosse 600 x 80 x 10
3 ml	100 mm	3 mm	1 inclus	2 inclus
3 ml	150 mm	3 mm	1 inclus	2 inclus
3 ml	200 mm	3 mm	1 inclus	2 inclus
3 ml	250 mm	3 mm	1 inclus	2 inclus

* Cavalier double en acier brut

Accessoires en options :**Cavalier simple**

Jusqu'à 3 par longueur de 3ml

Crosse de fixation

Matériaux : acier

Dimensions : 600 x 80 x 100 mm - Diam 10 mm

Descriptif CCTP :

Bordure en acier HD traitement COR-TEN pour travaux lourds. Hauteur de 100, 150, 200 ou 250 mm. Longueur 3ml. Acier épaisseur 3mm. Fixation par cavalier double et crosse 600x80x10. Type PLANT-COprotec Borderstyle Acier HD ou équivalent.