FICHE TECHNIQUE

Plantcosol Tweed Extra

Caractéristiques techniques :

Matière chaine :	Polypropylène
Matière trame :	Polypropylène

Poids :	127 gr/m²	±5%	ISO 3801
Élongation à la rupture chaine :	20%	±20%	ISO 13934-1
Élongation à la rupture trame :	17%	±20%	ISO 13934-1
Résistance à la traction chaine :	1100 N/5 cm	±20%	ISO 13934-1
Résistance à la traction trame :	800 N/5 cm	±20%	ISO 13934-1
Résistance à la perforation :	15 mm	MAX	EN ISO 13433
Stabilisation UV :	~400 kLy		ISO 4892-3 cycle 3
Rétrécissement :	1%	MAX	15 à 70°C
Perméabilité à l'eau :	0,010 m/s	±50%	ISO 11058
Transmission de la lumière :	<1%		NF G 07-162

Coloris :	Noir -Brun/Vert
Longueur :	Rouleau de 100 ml ±2%
Largeurs :	105, 140, 165, 210, 330, 415, 515 cm ±3 cm
Marquage repère :	Ligne tous les 25 cm
Couleur lignage :	Blanc

Descriptif CCTP :

Toile 100% polypropylène tissée de coloris vert, marron ou noir. Masse surfacique de 127 g/m² suivant ISO 3801. Résistance en chaîne 1100 N/5 cm, allongement à la rupture 20 % suivant norme NF EN ISO 13934-1 - Résistance en trame 800 N/5 cm, allongement à la rupture 17 % suivant norme NF EN ISO 13934-1 – Traitement UV 400 kLy type Plantcosol Tweed Extra® ou équivalent.

Plantco France - ZA de la Croche
86320 CIVAUX

Tél : 05 49 84 58 30
Fax : 05 49 84 58 31
info@plantco.fr - www.plantco.fr