



Ancrage de motte / 48 RBKS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 12/14 cm à 18/20 cm	De 150 cm à 400 cm	1 unité	0,475 kg

Composition du kit

Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	48 DB	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Manchons
3	3 mm	Galvanisé	7 fils 7 torons	720 kg 7,06 kN	360 kg 3,53 kN	0,63 m	Boucle Cosse cœur	Aluminium

Tête(s)


Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM ¹	CMU ²	CRM tendeur rochet
1	Sangle	4,50 m	25 mm	Bleu	1 200 kg 11,77 kN	600 kg 5,89 kN	700 kg 6,87 kN

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)


Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
DS 40	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre 48 DB



Boucle cosse cœur



Sangle 4,50 m

