



Ancrage de motte / 68 FOS RBKS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 20/25 cm à 25/30 cm	De 400 cm à 500 cm	1 unité	0,850 kg

Composition du kit

Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML111

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Anneau d'arrimage	Manchons
3	3 mm	Galvanisé	7 fils 7 torons	720 kg 7,06 kN	360 kg 3,53 kN	0,35 m	Cosse Cœur	25 mm	Aluminium

Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM ¹	CMU ²	CRM tendeur rochet
1	Sangle	4,50 m	25 mm	Bleu	1 200 kg 11,77 kN	600 kg 5,89 kN	700 kg 6,87 kN

¹CRM : Charge de Rupture Maximum


²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.



Manille WML111



Cosse cœur



Sangle 4,50 m

