



## Ancrage de motte / 68 RBKHDS®

### Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 20/25 cm à 25/30 cm	De 400 cm à 500 cm	1 unité	1,250 kg

### Composition du kit

#### Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	68 DB	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

#### Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	Longueur	Terminaison	Manchons
3	3 mm	Galvanisé	7 fils 7 torons	720 kg 7,06 kN	360 kg 3,53 kN	1,14 m	Boucle cosse cœur	Aluminium

#### Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	CRM tendeur rochet
1	Sangle	4,50 m	25 mm	Bleu	1 200 kg 11,77 kN	600 kg 5,89 kN	700 kg 6,87 kN

<sup>1</sup>CRM : Charge de Rupture Maximum

<sup>2</sup>CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### Accessoire(s)


Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
DS 68 - PDS6810 PDS6814 - PDS6818	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre 68 DB



Boucle cosse cœur



Sangle 4,50 m

