



## Ancrage de motte / 88 FOS RBKS®

### Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 30/35 cm à 40/45 cm	De 500 cm à 750 cm	1 unité	2,42 kg

### Composition du kit

#### Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML111

#### Câble(s)

Quantité	Composition	Diamètre	Construction	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	Longueur	Terminaison	Manchons
3	Galvanisé	6 mm	19 fils 7 torons	2 730 kg 26,77 kN	1 365 kg 13,39 kN	0,50 m	Boucle Cosse cœur	Aluminium

#### Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	CRM tendeur rochet
1	Sangle	6,50 m	35 mm	Rouge	3 400 kg 33,35 kN	1 700 kg 16,68 kN	2 000 kg 19,62 kN

<sup>1</sup>CRM : Charge de Rupture Maximum

<sup>2</sup>CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.



Manille WML111



Boucle cosse cœur



Sangle  
6,50 m

