



## Ancrage de motte / 88 RBKS®

### Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement
Maximale	De 30/35 cm à 40/45 cm	De 500 cm à 750 cm	1 unité

### Composition du kit

#### Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	88 DB	Fonte GS	Sol souple - Sol dur - Sol très dur

#### Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	Longueur	Terminaison	Manchons
3	3 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	2 730 kg 26,77 kN	1 365 kg 13,39 kN	0,79 m	Cosse cœur	Aluminium

#### Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM <sup>1</sup>	CMU <sup>2</sup>	CRM tendeur rochet
1	Sangle	6,50 m	35 mm	Rouge	3 400 kg 33,35 kN	1 700 kg 16,68 kN	2 000 kg 19,62 kN

<sup>1</sup>CRM : Charge de Rupture Maximum

<sup>2</sup>CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### Accessoire(s)


Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
DS 88	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre 88 DB



Boucle cosse cœur



Sangle 6,50 m

