FICHE TECHNIQUE

plantco FRANCE

Ancrage de motte / MR2 RBKS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 105/140 cm et plus	De 1 600 cm à 2 000 cm et plus	1 unité	15,45 kg

Composition du kit

Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	MR2	Acier traité	Sol souple- Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM[1]	CMU[2]	Longueur	Terminaison	Anneau D'arrimage	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	1,60 m	Anneau d'arrimage	50 mm	Aluminium

Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM[1]	CMU[2]	CRM tendeur rochet
1	Sangle	11 m	50 mm	Jaune	7 500 kg 73,58 kN	3 750 kg 36,79 kN	54 94 kg 53,90 kN

[1]CRM : Charge de Rupture Maximum
[2]CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
PDSMR14	Sangle + Crochet + Boucle

Ancre MR2

Anneau d'arrimage 50 mm

Sangle 11 m

Plantco France
Z.A. de la Croche
86320 CIVAUX

Tél : 05 49 84 58 30
Mail : info@plantco.fr
www.plantco.fr