



Ancrage de motte / MR4 FOS RBKS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 40/45 cm à 70/75 cm	De 750 cm à 1 200 cm	1 unité	3 kg

Composition du kit

Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML111

Câble(s)

Quantité	Composition	Diamètre	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Anneau d'arrimage	Manchons
3	Galvanisé	8 mm	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	0,80 m	Anneau d'arrimage	35 mm	Aluminium

Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM ¹	CMU ²	CRM tendeur rochet
1	Sangle	8,50 m	35 mm	Orange	3 400 kg 33,35 kN	1 700 kg 16,68 kN	4 395 kg 43,11 kN

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.



Manille WML111



Anneau d'arrimage 35 mm



Sangle 8,50 m

