



Haubanage / 68 FOSDTSPALM®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement
Maximale	De 20/25 cm à 25/30 cm	De 150 cm à 300 cm	1 unité

Composition du kit

Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML111

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Manchons
3	3 mm	Galvanisé	7 fils 7 torons	720 kg 7,06 kN	360 kg 3,53 kN	0,52 m	Boucle	Aluminium

Tendeur(s) à cage

Quantité	Modèle	CRM ¹
3	WTFA112	705 kg 6,92 kN

Hauban(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Tendeur raboureur	Attache
3	3 mm	Galvanisé	7 fils 7 torons	720 kg 7,06 kN	360 kg 3,53 kN	3,21 m	3 unités	Elingue 3 passants

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.



Manille WML111



Tendeur à cage
WTFA112



Max Tensor



Elingue 3 passants

