FICHE TECHNIQUE

plantco FRANCE

Haubanage / MR2 DTS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 105/140 cm et plus	De 1 600 cm à 2 000 cm et plus	1 unité	28,65 kg

Composition du kit

Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	MR2	Acier traité	Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM[1]	CMU[2]	Longueur	Terminaison	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	2,85 m	Boucle	Aluminium

Tendeur(s) à cage

Quantité	Modèle	CRM[1]
3	WTFA116	1 590 kg 15,60 kN

Hauban(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM[1]	CMU[2]	Longueur	Serre câble	Attache
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	11,05 m	9 unités	Elingue MR2

[1]CRM : Charge de Rupture Maximum
[2]CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement
PDSMR14

Ancre MR2

Tendeur à cage WTFA116

Serre-câble

Élingue MR2

Plantco France
Z.A. de la Croche
86320 CIVAUX

Tél : 05 49 84 58 30
Mail : info@plantco.fr
www.plantco.fr