



Haubanage / MR4 DTS FOS 2®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement
Maximale	De 45/50 cm à 70/75 cm	De 750 cm à 1 200 cm	1 unité

Composition du kit

Manille(s)

Quantité	Modèle
3	WML116

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	2,85 m	Boucle	Aluminium

Tendeur(s) à cage

Quantité	Modèle	CRM ¹
3	WTFA116	1 590 kg 15,60 kN

Hauban(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Serre câble	Attache
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	7,20 m	9 unités	Gaine

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.



Manille WML116



Tendeur à cage WTFA116



Serre-câble

