



Ancrage de motte / MR3 RBKS®

Caractéristiques techniques

Force du végétal	Circonférence	Hauteur	Conditionnement	Poids du kit
Maximale	De 75/80 cm à 130/140 cm	De 1 200 cm à 2 000 cm	1 unité	14 kg

Composition du kit

Ancre(s)

Quantité	Modèle	Composition	Comptabilité type de sol
3	MR3	Acier traité	Sol dur - Sol très dur

Câble(s)

Quantité	Diamètre	Composition	Construction	CRM ¹	CMU ²	Longueur	Terminaison	Anneau D'arrimage	Manchons
3	8 mm	Galvanisé	19 fils 7 torons	4 240 kg 41,59 kN	2 120 kg 20,80 kN	1,60 m	Anneau d'arrimage	50 mm	Aluminium

Tête(s)

Quantité	Type	Longueur	Sangle polyester	Coloris sangle	CRM ¹	CMU ²	CRM tendeur rochet
1	Sangle	11 m	50 mm	Jaune	7 500 kg 73,58 kN	3 750 kg 36,79 kN	5 494 kg 53,90 kN

¹CRM : Charge de Rupture Maximum

²CMU : Charge Maximale Utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

Accessoire(s)

Tiges d'enfoncement	Sangle de verrouillage
PDSMR14	Sangle + Crochet + Boucle



Ancre MR3



Anneau d'arrimage 50 mm



Sangle 11 m

